


# Produktdatenblatt

Datum der Erstellung: 22.11.2014

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>108 043</b>
<b>Bezeichnung:</b>	Kanister, 20 Liter, mit mechanischer Füllstandsanzeige
<b>Fassungsraum (randvoll):</b>	23,5 Liter
<b>Abmessungen (B x T x H):</b>	ca. 185 x 290 x 500 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 1210 g
<b>Material:</b>	PEHD Hostalen GM 9350C black/new
<b>Oberflächenwiderstand:</b>	< 10 <sup>6</sup> Ω
<b>Verschlusskappe:</b>	Schraubkappe
<b>Gewindegröße:</b>	S 60/61
<b>Material:</b>	PE-HD
<b>Dichtung:</b>	Alkozell 300 Dicke: 4 mm



<b>Sicherheitshinweise</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Transport oder Lagerung gefährlicher Güter sind die Vorschriften der einzelnen Verkehrsträger unbedingt einzuhalten sowie die Verpackungen auf ihre Zulässigkeit und Eignung in jedem Einzelfall zu prüfen.</li> <li>• Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa bei 55 °C auf Grundlage d. maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 133 kPa in keinem Fall überschreiten.</li> <li>• Die Zulässige Verwendungsdauer der Verpackung beträgt 5 Jahre ab dem Datum der Herstellung, sofern in den Beförderungsvorschriften der einzelnen Klassen keine kürzere Verwendungsdauer angegeben ist.</li> <li>• Jede einzelne Verpackung ist vor ihrer erstmaligen Verwendung auf Dichtheit zu prüfen.</li> <li>• Die Verpackungen sind bei ihrer Verwendung mit den vorgeschriebenen Beschriftungen, Symbolen und Gefahrgutzeichen zu versehen.</li> </ul>	